

Tabelle 25: Hinweise regionale Baukultur

| Hinweise für die Antragsteller zur Erhaltung regionaler Baukultur | |
|---|---|
| <p>Nachfolgende Kriterien dienen der Orientierung bei der Erstellung der Planungs- und Antragsunterlagen. Sie sind nicht verpflichtend einzuhalten, werden jedoch bei Einhaltung positiv beim Ranking im Bereich regionale Baukultur bewertet. In den Antragsunterlagen sind die verwendeten Materialien und die Art und Weise der Ausführung darzustellen.</p> | |
| Dächer | |
| Dachdeckung | Dachsteine aus Ton (Ziegel), Schiefer in ortstypischer Farbe. Oberfläche matt (z.B. einfache Engobe) |
| Dachüberstand | max. 20 cm am Ortgang, max. 35 cm an der Traufe, Erhaltung einer durchgehenden Trauflinie |
| Dachfenster, Gauben | Anordnung mit Bezug zur Fassadengliederung, Mindestabstand zu First und Traufe: 35 cm Mindestabstand zu Ortgang, Kehle oder Dachgrat: 1 m |
| Fassaden | |
| Putzfassade | mineralischer Putz Erhalt historischer Putzgliederung (z.B. Lisenen). Erhalt von Putzfaschen um Türen (21 cm) und umlaufend um Fenster (16 cm) |
| Sichtfachwerk, Schrotholzhaus, Umgebände | weitgehende Erhaltung (z. B. durch alternative Innendämmung) |
| Sichtmauerwerk, Klinkerfassade | weitgehende Erhaltung, Vermeidung von Imitaten |
| Außendämmung | mineralisch oder aus nachwachsenden Rohstoffen |
| Verkleidung | regionaltypische Holz- oder Schieferverkleidung (z.B. Deckleistenschalung) |
| Sockel | Vermeidung von Kunstharz-/Buntsteinputzen |
| Farbgebung | nicht reinweiß, abgetönt, gedeckte Farben |
| Fenster | |
| Format | stehende Formate |
| Gliederung der Fensterfläche | Sprossenprofile ab 80 cm Breite der äußeren Fensterlaibung. Verwendung von echten Sprossen oder „Wiener Sprossen“, Vermeidung von innenliegenden und aufgeklebten schmalen Sprossen |
| Fensterläden | Vermeidung sichtbarer Rollladenkästen oder Aufsatzrollläden |
| Türen und Tore | |
| Türen | Ausführung in Holz, wenn möglich Aufarbeitung historischer Türen, Vermeidung von Wölbglas |
| Tore | Ausführung in Holz mit Holzbeplankung, Erhalt prägender Toröffnungen |
| Farbgebung | Vermeidung von weißen Türen und Toren |